

## LZD 2422

### LAMPA ZESPOLONA TYLNA LUCY

Lampa zespolona tylna LZD 2422, diodowa 12/24 V.

### DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Światło pozycyjne tylne
HOR 75	zespolona tylna	tak
Napięcie zasilające	Zakres temperatury pracy	Przewód
12/24 V	od -30°C do +50°C	4x0,5 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 1,5 m
Strona montażu	Światło hamowania	Kierunkowskaz tylny
uniwersalna	tak	tak
Lampa diodowa (LED)	Klasa szczelności	
tak	IP 68	

### OPIS

Lampa zespolona tylna, diodowa 12/24 V (średnica 121 mm, przewód 4x0,5 mm<sup>2</sup>, długość 1,5 m) Funkcje: - **kierunkowskaz** - **światło hamowania** - **światło pozycyjne** - przewód 4x0,5 mm<sup>2</sup>, długość 1,5 m - 9 diod białych, 32 diody czerwone oznaczenia żył: - biały - masa - żółty - kierunkowskaz (1,5/4,5 W) - czerwony - światło hamowania (2,0/4,3 W) - czarny - światło pozycyjne (2,0/4,1 W) homologacja E9 ECE R06/R07 lampa hermetyczna - IP 68 zasilac wyłącznie prądem stałym o napięciu 12/24 V

