

## LZD 2422

### LAMPA ZESPOLONA TYLNA LUCY

Lampa zespolona tylna LZD 2422, diodowa 12/24 V.

### DANE TECHNICZNE

|                     |                          |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| Grupa lamp          | Kategoria lampy          | Światło pozycyjne tylne                        |
| HOR 75              | zespolona tylna          | tak  |
| Napięcie zasilające | Zakres temperatury pracy | Przewód  |
| 12/24 V             | od -30°C do +50°C        | 4x0,5 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 1,5 m |
| Strona montażu      | Światło hamowania        | Kierunkowskaz tylny                            |
| uniwersalna         | tak                      | tak  |
| Lampa diodowa (LED) | Klasa szczelności        |  |
| tak                 | IP 68                    |  |

### OPIS

Lampa zespolona tylna, diodowa 12/24 V (średnica 121 mm, przewód 4x0,5 mm<sup>2</sup>, długość 1,5 m) Funkcje: - **kierunkowskaz** - **światło hamowania** - **światło pozycyjne** - przewód 4x0,5 mm<sup>2</sup>, długość 1,5 m - 9 diod białych, 32 diody czerwone oznaczenia żył: - biały - masa - żółty - kierunkowskaz (1,5/4,5 W) - czerwony - światło hamowania (2,0/4,3 W) - czarny - światło pozycyjne (2,0/4,1 W) homologacja E9 ECE R06/R07 lampa hermetyczna - IP 68 zasilac wyłącznie prądem stałym o napięciu 12/24 V

