

LZD 2540

LAMPA ZESPOLONA EMA

Lampa zespolona - oświetlenie tablicy rejestracyjnej boczne Lampa do montażu po lewej lub prawej stronie pojazdu i oświetlania tablicy rejestracyjnej jednorzędowej (520×120) z boku

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|
| Grupa lamp | Kategoria lampy | Światło pozycyjne tylne |
| HOR 89 | zespolona tylna | tak |
| Napięcie zasilające | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | Zakres temperatury pracy |
| 12/24 V | tak | od -30°C do +50°C |
| Przewód | Strona montażu | Światło cofania |
| 7×0,5 mm ² ; długość przewodu 2 m | uniwersalna | tak |
| Światło przeciwmgielne | Światło hamowania | Kierunkowskaz tylny |
| tak | tak | tak |
| Lampa diodowa (LED) | Klasa szczelności | |
| tak | IP 68 | |

OPIS

Funkcje: - pozycyjne (neon) 2,1/4,7 W - kierunkowskaz 2,4/5,4 W - hamowania 1,3/3,0 W - cofania 2,0/4,5 W - przeciwmgielne 3,9/5,1 W - oświetlenie tablicy rejestracyjnej 0,6/1,2 W przewód: 7×0,5 mm², długość 2 m homologacja: UN R4/R6/R7/R23/R38 Kolory przewodów: - biały - masa - czarny - pozycyjne (neon) - żółty - kierunkowskaz - czerwony - hamowania - szary - cofania - niebieski - przeciwmgielne - fioletowy - oświetlenie tablicy rejestracyjnej

