

## LZD 2544

### LAMPA ZESPOLONA EMA

Lampa zespolona - oświetlenie tablicy rejestracyjnej dolne, lewa Lampa do montażu po lewej stronie pojazdu

### DANE TECHNICZNE

Kategoria lampy	Światło pozycyjne tylne	Napięcie zasilające
zespolona tylna	tak	12/24 V
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Zakres temperatury pracy	Przewód
tak	od -30°C do +50°C	5×0,5 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 2 m
Strona montażu	Światło hamowania	Kierunkowskaz tylny
lewa	tak	tak
Lampa diodowa (LED)	Klasa szczelności	
tak	IP 68	

### OPIS

Funkcje lampy/parametry uniwersalne napięcie zasilania 12/24 V moc lampy - pozycyjne (neon) 2,1/4,7 W - kierunkowskaz 2,4/5,4 W - hamowania 2,7/6,0 W - oświetlenie tablicy rejestracyjnej 0,6/1,2 W przewód 5×0,5 mm<sup>2</sup>, długość 2 m Oznaczenia żył: - biały - masa - czarny - pozycyjne (neon) - żółty - kierunkowskaz - czerwony - hamowania - niebieski - oświetlenie tablicy rejestracyjnej Lampy hermetyczne IP 68

