

## LZD 2789/R1

### LAMPA ZESPOLONA PRZEDNIA CLEOFRONT Z KIERUNKOWSKAZEM BOCZNYM, WERSJA NA RURĘ

Lampa zespolona **CLEOfont LZD 2789/R1 z kierunkowskazem bocznym** jest kompaktową lampą o nowoczesnym wzornictwie, wykonaną z najwyższej jakości materiałów oraz w energooszczędnej technologii LED, która zapewnia uzyskanie bardzo dobrych parametrów świetlnych przy bardzo małym poborze prądu. Lampa jest w pełni hermetyczna (zgodność ze stopniem ochrony przed zawilgoceniem IP 68), a zakres temperatury pracy wynosi od -30 st. C do + 50 st. C. Do produkcji używane są wyłącznie markowe diody, a ich liczba wynosi 33 szt. Gwarantowane jest również działanie lampy w sposób nie zakłócający pracy innych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych w pojeździe, co jest potwierdzone homologacją na kompatybilność elektromagnetyczną (EMC). Lampa **LZD 2789/R1 z mocowaniem na rurę  $\varnothing 20 \div 30$  mm** jest uniwersalna montażowo, można instalować ją zarówno po lewej, jak i po prawej stronie pojazdu, w pionie oraz w poziomie. Lampa wyposażona w funkcje świateł: przednie światło pozycyjne z efektem **NEON** oraz przedni i boczny kierunkowskazy. Ten model sprawdzi się m.in. w pojazdach takich jak maszyny rolnicze i budowlane, pojazdy specjalistyczne, wózki widłowe, quady, lekkie pojazdy elektryczne oraz komunalne.

### DANE TECHNICZNE

|                                              |                     |                            |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Grupa lamp                                   | Ilość diod LED      | Kierunkowskaz boczny       |
| HOR 115F                                     | 33                  | tak                        |
| Kategoria lampy                              | Napięcie zasilające | Zakres temperatury pracy   |
| zespolona przednia                           | 12/24 V             | od -30°C do +50°C          |
| Przewód                                      | Strona montażu      | Światło pozycyjne przednie |
| 3x0,5 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 1 m | uniwersalna         | tak                        |
| Lampa diodowa (LED)                          | Klasa szczelności   | Kierunkowskaz przedni      |
| tak                                          | IP 68               | tak                        |

### OPIS

**Pobór mocy przy napięciu pracy 12 V:** – światło pozycyjne przednie (1,6 W); – kierunkowskaz przedni (4,1 W); – kierunkowskaz boczny (0,2 W). **Pobór mocy przy napięciu pracy 24 V:** – światło pozycyjne przednie (3,6 W); – kierunkowskaz przedni (4,6 W); – kierunkowskaz boczny (0,4 W).

