

## LD 2633/GRAPHITE

### LAMPA POZYCYJNA TYLNA

Lampa pozycyjna tylna **LD 2633/GRAPHITE** to wysokiej jakości oświetlenie przeznaczone **do montażu na rurę**. Dzięki ciemnemu kloszowi, lampa doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych pojazdów, a jednocześnie zapewnia odpowiednią widoczność na drodze. **Cechy lampy LD 2633/GRAPHITE:** – Zastosowano w niej **jedną diodę LED o czerwonej** barwie światła, co gwarantuje optymalną widoczność przy minimalnym poborze energii (moc znamionowa 0,2/0,4 W). – Dzięki napięciu zasilającemu **12/24 V**, lampa jest uniwersalna i kompatybilna z wieloma typami pojazdów. – Produkt cechuje się klasą szczelności **IP 68**, co zapewnia pełną odporność na wodę i pył, a **szeroki zakres temperatury pracy** pozwala na użytkowanie w różnych warunkach atmosferycznych. – Lampa została zaprojektowana do montażu na rurze **o średnicy  $\Phi 60$ , poprzez umieszczenia jej w otworze o średnicy  $\Phi 19$ . Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Odkryj kolekcję lamp **GRAPHITE**, stylowe rozwiązanie dla branży samochodowej.**

### DANE TECHNICZNE

|                         |                          |                                                 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Grupa lamp              | Ilość diod LED           | Kategoria lampy                                 |
| HOR 109G                | 1                        | obrysowa                                        |
| Światło pozycyjne tylne | Napięcie zasilające      | Barwa światła                                   |
| tak                     | 12/24 V                  | czerwona                                        |
| Moc znamionowa          | Zakres temperatury pracy | Przewód                                         |
| 0,2/0,4 W               | od -30°C do +50°C        | 2x0,75 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 0,5 m |
| Strona montażu          | Lampa diodowa (LED)      | Klasa szczelności                               |
| uniwersalna             | tak                      | IP 68                                           |

