

## LKD 2590/GRAPHITE

### KIERUNKOWSKAZ BOCZNY

**LKD 2590/GRAPHITE** - to **kierunkowskaz boczny** podwójny na wysięgniku krótkim. Produkt jest uniwersalny montażowo, można instalować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie pojazdu. Przeznaczony jest do stosowania począwszy od małych przyczep po ciężarówki i naczepy. Lampa z kolekcji **GRAPHITE** wyróżnia się eleganckim, ciemnym kloszem, który łączy nowoczesny wygląd z funkcjonalnością, zapewniając doskonałą widoczność. Lampa działa przy uniwersalnym napięciu **12/24 V** i cechuje się niskim poborem energii. Do produkcji **lampy** zostały użyte wyłącznie **markowe diody**, które zdecydowanie wyróżniają jakość świecenia oraz atrakcyjnie podkreślają obrys poruszającego się pojazdu. Wysoka klasa szczelności **IP 68** oraz zakres temperatur pracy od **-30 st. C do + 50 st. C** czynią z niej produkt najwyższej jakości. **Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Odkryj kolekcję lamp GRAPHITE, stylowe rozwiązanie dla branży samochodowej.**

### DANE TECHNICZNE

|                   |                          |                                                 |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Grupa lamp        | Ilość diod LED           | Kierunkowskaz boczny                            |
| HOR 102AD         | 10                       | tak                                             |
| Kategoria lampy   | Napięcie zasilające      | Barwa światła                                   |
| kierunkowskazu    | 12/24 V                  | pomarańczowa                                    |
| Moc znamionowa    | Zakres temperatury pracy | Przewód                                         |
| 0,9/1,8 W         | od -30°C do +50°C        | 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 0,6 m |
| Strona montażu    | Wysięgnik                | Lampa diodowa (LED)                             |
| uniwersalna       | tak                      | tak                                             |
| Klasa szczelności |                          |                                                 |
| IP 68             |                          |                                                 |

